

EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGB-Spots, kaltweißen + UV-Strobe-LEDs, Fußcontroller und Transporttasche

Art.-Nr.: 42109620

GTIN: 4026397582611



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Stuereinheit und Stativhülse
- Geräuschloser Betrieb
- 31 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Scheinwerfer

- 3 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Tasche, 1 x Fußschalter, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397582611

Gewicht: 7,80 kg

Länge: 1.07 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.16 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 6; 16; 25
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 1,03 m Tiefe: 55 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	6,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Scheinwerfer	
LED:	3 x 9 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Leiste	
LED:	4 x 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Fußschalter	
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte