

## EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGB-Spots, kaltweißen + UV-Strobe-LEDs, Fußcontroller und Transporttasche

Art.-Nr.: 42109620

GTIN: 4026397582611



### Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
  - Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
  - 31 integrierte Showprogramme
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
  - Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
  - Mit Montagebügel
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih
  - Geräuschloser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ
- Scheinwerfer**
- 3 LEDs 9 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR> Spots einzeln ansteuerbar
- Leiste**
- 4 LEDs 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397582611

Gewicht: 7,80 kg

Länge: 1.07 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.16 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 6; 16; 25
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 103 cm Tiefe: 55 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	6,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
LED-Typ:	3 x 9 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	4 x 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Tasche  
1 x Fußschalter  
1 x Fernbedienung  
2 x Batterie  
2 x Montagebügel

2 x Rändelschraube  
2 x Unterlegscheibe