

EUROLITE LED KLS-180/6 Kompakt-Lichtset

Bar mit 6 RGBW-Spots und 6 weißen Strobe-LEDs

Art.-Nr.: 42109632

GTIN: 4026397690408



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
 - Scheinwerfer schwenk- und neigbar
 - Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
 - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
 - Stroboskop-Effekt
 - Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Scheinwerfer**
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
6 Spots einzeln ansteuerbar
- Leiste**
- 6 leistungsstarke LEDs 1 W high-power kaltweiß (CW)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Tasche, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690408
Gewicht: 7,60 kg
Länge: 0.96 m
Breite: 0.20 m
Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 92,6 cm Tiefe: 14,6 cm Höhe: 26,7 cm
Gewicht:	6,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Scheinwerfer	
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Leiste	
LED:	6 x 1 W high-power kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

