# EUROLITE LED KLS-120 Laser FX II Kompakt-Lichtset

DMX-Lichteffektleiste mit 2 rotierenden LED-Derbys, 2 LED-Spots und 2 Laser (RG/2M)

**Art.-Nr.: 42109650**

GTIN: 4026397689358

## Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugeleffekte
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 7 integrierte Showprogramme
- Flimmerfrei
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ; fliegend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Gummifüße
- Geräuschloser Betrieb

**Laser**

- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

**Scheinwerfer**

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397689358

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.67 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.35 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 3 leistungsstarke LEDs 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)<BR> Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°

**Lichteffekt**

- 4 leistungsstarke LEDs 3 W high-power R/G/B/W<BR> Spots einzeln ansteuerbar

**Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Tasche

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 40 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| DMX-Kanäle: | 3; 13; 25 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Transporthilfe: | Gummifüße |
| Maße: | Breite: 62,5 cm<br>Tiefe: 15,5 cm<br>Höhe: 22,9 cm |
| Gewicht: | 4,60 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Laser | |
| Laserklasse: | 2M |
| Laserfarbe: | R/G |
| Lasermodul: | Grün (G) 14 mW<br>Rot (R) 40 mW |
| Scheinwerfer | |
| LED: | 3 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Abstrahlwinkel: | 18° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 18° |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 34 |
| Lichteffekt | |
| LED: | 4 x 3 W high-power R/G/B/W |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.