

EUROLITE LED KLS-120 Laser FX II Kompakt-Lichtset

DMX-Lichteffektleiste mit 2 rotierenden LED-Derbys, 2 LED-Spots und 2 Laser (RG/2M)

Art.-Nr.: 42109650

GTIN: 4026397689358



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 7 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ; fliegend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb

Laser

- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

Scheinwerfer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689358

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.67 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.35 m

- 3 leistungsstarke LEDs 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Lichteffekt**
- 4 leistungsstarke LEDs 3 W SMD 8072 R/G/B/W
 Spots einzeln ansteuerbar
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Tasche

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 13; 25
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 62,5 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 22,9 cm
Gewicht:	4,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Scheinwerfer	
LED-Typ:	3 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	34

Lichteffekt

LED-Typ: 4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/W

Laser

Laserklasse: 2M

Laserfarbe: R/G

Lasermodul: Grün (G) 14 mW
Rot (R) 40 mW

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
