

## EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 lichtstarken RGB/WW-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche

Art.-Nr.: 42109860

GTIN: 4026397673166



**Listenpreis: 570.01 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 5 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)<BR>Spots einzeln ansteuerbar
  - Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
  - 20 integrierte Showprogramme
  - Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Programmwahl
  - Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
  - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih; Verleiher
  - Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Sehr leiser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Omega-Bügel, 1 x Konformitätserklärung, 4 x Rändelschraube, 1 x Tasche

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397673166  
Gewicht: 10,80 kg  
Länge: 1.13 m  
Breite: 0.38 m  
Höhe: 0.18 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion 1 x P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	5 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel
Maße:	Breite: 1,08 m Tiefe: 6 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	9,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte