

EUROLITE LED KLS PARTY Kompakt-Lichtset

Kompaktes LED-Scheinwerfer-set inklusive Transporttasche

Art.-Nr.: 42110197

GTIN: 4026397647266



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Komplette Lichtanlage mit vier kompakten LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 12 helle 1-W-LEDs (3 x R, 3 x G, 3 x B, 3 x W) je Spot
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-30 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Funktionen: RGBW-Farbmischung, Farb-Presets, interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Master/Slave-Betrieb
- Schwarz-lackierte Metallausführung
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 12 leistungsstarke LEDs 1 W high-power R/G/B/W
 Spots einzeln ansteuerbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Tasche

Logistic

EAN / GTIN: 4026397647266

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.75 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	48 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 1 W high-power R/G/B/W
DMX-Kanäle:	5; 8; 20
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Maße:	Länge: 74 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	3,60 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte