eurolite®

EUROLITE MD-2010 Sicherheits-Drehmotor

Spiegelkugelmotor für Spiegelkugeln bis 50 cm

Art.-Nr.: 50301500

GTIN: 4026397333152

Listenpreis: 47.48 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Dieser robuste Spiegelkugelmotor mit massiver Achse kann Lasten bis zu 10 kg tragen. Dies entspricht einer Spiegelkugel mit etwa 50 cm Durchmesser inklusive 12-fachem Sicherheitsfaktor. Der Motor dreht die Kugel langsam mit 1 U/min (Umdrehung pro Minute), was für ein entspanntes Ambiente sorgt, besonders wenn Sie die Spiegelkugel zusätzlich mit einem Pin-Spot beleuchten.

Der Motor verfügt über eine patentierte, mechanische Fallsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Achse sowie die geforderte zweite Öse für die Befestigung der Sicherheitskette. Jede Produktionscharge unterliegt den strengsten Qualitätskontrollen. Dadurch kann der Motor in Diskotheken und auf allen anderen öffentlichen Veranstaltungen betrieben werden. Geliefert wird der MD-2010 mit offenen Kabelenden, die es Ihnen ermöglichen, selbst einen passenden Netzstecker zu montieren.

Features:

- Die maximale Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel inkl. Ketten und Befestigungsmaterial
- 2 Ketten und 4 Schnellverbinder müssen separat bestellt werden
- 1 Umdrehung pro Minute
- Der Motor muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung installiert werden
- Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden
- Passend für eine Spiegelkugel mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

  Lieferumfang
- 1 x Motor, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397333152

Gewicht: 1,04 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	3,5 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Drehzahl:	1 U/min , 360 ° vorwärts/rückwärts
Maximale Last:	10 kg
Max. Spiegelkugeldurchmesser:	50 cm (EUROLITE)
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø5mm; 2 x Ø10mm
Material:	Metall
Maße:	Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 19 cm
Gewicht:	0,96 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.