



EUROLITE LED Neon Flex 24V RGB 5m mit IR Set

Flexibler Lichtschlauch mit 360 x 3in1 TCL RGB-LEDs, Netzteil & Fernbedienung, IP44, 730 lm

Art.-Nr.: 50499900

GTIN: 4026397705119



Listenpreis: 65.33 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Extrem flexibler Lichtschlauch mit Silikonummantelung
 - Leuchtet wie konventionelles Neonlicht
 - Durchgehend helles, gleichmäßiges Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte
 - Betriebsfertiges Set inklusive Netzteil, Zuleitung und Befestigungsclips
 - Einfach zu montierendes Stecksystem
 - Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
 - Nicht kürzbar oder erweiterbar
 - 360 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 - Direkte Farbwahl für 16 Farben
 - Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
 - Für den Außenbereich geeignet IP44
 - Farbwechsel
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Wandmontage
- Lieferumfang**
- 1 x Leuchtmittel, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 10 x Befestigungsclip, 10 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397705119

Gewicht: 1,15 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 24 V DC

Gesamtanschlusswert: Max. 35 W

Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
LED:	360 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Lichtfarbe:	Farben schaltbar
Lichtaustritt:	Oben 9 mm
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Lampen/Meter:	72 Stück
Leistung/Meter:	7 W
Lampen/Schlauch:	360 Stück
Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom:	730 lm
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	146 lm/m
Gehäusefarbe:	Milchig; Frost
Maße:	Länge: 5 m Breite: 1 cm Höhe: 1,8 cm
Gewicht:	1,07 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Befestigungsclip	
Material:	Kunststoff
Farbe:	Milchig
Externes Netzteil	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK II
Ausgang:	24 V DC; 1,5 A; 36 W
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	100 g
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Gewicht:	18 g