


EUROLITE LED Neon Flex 24V 5m CW Set

Flexibler Lichtschlauch mit 600 x kaltweiß (CW)-LEDs, Netzteil & Fernbedienung, IP44, 2100 lm

Art.-Nr.: 50499902

GTIN: 4026397705164



Listenpreis: 53.43 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Extrem flexibler Lichtschlauch mit Silikonummantelung
- Leuchtet wie konventionelles Neonlicht
- Durchgehend helles, gleichmäßiges Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte
- Betriebsfertiges Set inklusive Netzteil, Zuleitung und Befestigungsclips
- Einfach zu montierendes Stecksystem
- Nicht kürzbar oder erweiterbar
- Dimmbar mit bestimmten Dimmern (Zubehör)
- 600 leistungsstarke LEDs kaltweiß (CW)
- Ansteuerbar über plug and play
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397705164

Gewicht: 0,93 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.07 m

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel, 1 x Externes Netzteil, 10 x Befestigungsclip, 10 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 24 V DC

Gesamtanschlusswert: 20 W

Schutzart: IP44

Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 2-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
Kabellänge:	Ca. 1,6 m
Lampenspezifikation:	Dimmbar mit bestimmten Dimmern (Zubehör)
LED:	600 x kaltweiß (CW)
Lichtfarbe:	Kaltweiß CW >5000 K
Farbtemperatur:	6600K
Lichtaustritt:	Oben 9 mm Unten 1,5 mm
Ansteuerung:	Plug and play
Farbwiedergabeindex (CRI):	84 Ra
Lampen/Meter:	120 Stück
Leistung/Meter:	4 W
Lampen/Schlauch:	600 Stück
Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom:	2100 lm
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	420 lm/m
Gehäusefarbe:	Milchig; Frost
Maße:	Länge: 5 m Breite: 1 cm Höhe: 1,6 cm
Gewicht:	850 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Befestigungsclip	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø3mm
Material:	Kunststoff
Farbe:	Milchig
Externes Netzteil	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK II
Anschlüsse:	Ausgang: Schraubsteckklemme
Ausgang:	24 V DC; 1 A; 24 W
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	100 g