eurolite®

EUROLITE LED Pixel Strip 150 2,5m RGB 5V

Digitaler LED-Pixelstreifen mit 3in1 TCL RGB-LEDs

Art.-Nr.: 50530210

GTIN: 4026397625110

Listenpreis: 39.15 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Digitaler LED-Pixelstreifen mit RGB-LEDs für den Innenbereich

Der EUROLITE Pixel Strip 150 RGB mit einer Länge von 2,5 Metern eignet sich sehr gut als Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich. Er verfügt über 150 helle RGB-LEDs und ist auch im Messe- oder Ladenbau zur Effektbeleuchtung vielfältig einsetzbar.

Um Multimediainhalte oder spektakuläre Lauflichteffekte darzustellen, können Sie jede LED einzeln ansteuern. Der Pixel Strip bietet sich auch für Farbverläufe und Animationen an. Solche Animationen können Sie ganz bequem mit MADRIX oder jeder anderen Software mit Art-Net-Unterstützung erstellen.

Teilen Sie den LED Pixel Strip ganz variabel in Segmente auf - ganz nach Ihren Bedürfnissen! Der Pixel Strip ist selbstklebend und die Ansteuerung erfolgt mit einem LED-Controller.

Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial können Sie separat erwerben.

Features:

- 2,5 Meter digital ansteuerbarer LED-Pixelstreifen
- Jede LED einzeln ansteuerbar für die Darstellung von Multimediainhalten oder spektakulären Lauflichteffekten, Farbverläufen und Animationen
- Erstellen Sie bequem Animationen mit MADRIX oder jeder anderen Software mit Art-Net-Unterstützung
- Variabel teilbar in Segmente
- Lieferung auf Kunststoffspule
- 1 Steckverbinder (3-polig) für Art-Net und 1 zur Reihenschaltung
- 150 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625110

Gewicht: 0,07 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.02 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über System Controller
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	5 V DC 4,6 A
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Spezialstecker
Stromausgang:	1 x Spezialsteckverbindung
LED-Typ:	150 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	System Controller
Aufstellung/Befestigung:	Selbstklebend
Lampen/Meter:	60 Stück
Leistung/Meter:	12 W
Lampen/Schlauch:	150 Stück
Lampenabstand:	16 mm
Schnittmarkierung:	1,6 cm
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 2,5 m Breite: 1 cm Höhe: 2 mm
Gewicht:	60 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.