eurolite®

EUROLITE LED Strip RGB RF Controller

3-Kanal-LED-Controller mit Funk-Fernbedienung für RGB-LED-Streifen 12-24 V

Art.-Nr.: 50531103

GTIN: 4026397637465

Listenpreis: 35.58 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Controller mit Funk-Fernbedienung für RGB-LED-Streifen

Nutzen Sie den EUROLITE LED Strip RGB RF Controller zur Ansteuerung Ihrer RGB-LED-Streifen mit 12 bis 24 Volt. Mit der mitgelieferten, bedienerfreundlichen Funk-Fernbedienung wählen Sie einfach die Farbe oder das Programm.
Der Controller bietet Ihnen zehn integrierte Programme - außerdem können Sie die Ablaufgeschwindigkeit und die Helligkeit einstellen.

Bei längerer Nichtnutzung der Fernbedienung schaltet sich diese automatisch in den Standby-Modus. Durch eine einfache Bewegung oder leichtes Schütteln schaltet sie sich wieder ein. Diese Funktion erhöht die Lebensdauer der drei Mikro-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind.
Die Reichweite beträgt bis zu 20 Meter.

Features:

- Zur Ansteuerung von RGB-LED-Streifen 12-24 V
- Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad
- RJ45-Buchsen zur Reihenschaltung
- Dimmer elektronisch; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- 10 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung
- Reichweite von bis zu 20m

  Lieferumfang
- 1 x Controller, 1 x Sender, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397637465
Gewicht: 0,32 kg
Länge: 0.11 m
Breite: 0.11 m
Höhe: 0.05 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 360 W 12 V DC Max. 720 W 24 V DC 120 W 12 V DC je Kanal 240 W 24 V DC je Kanal
Ausgangsstrom:	Max. 3 x 10 A je Kanal
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	4 x Schraubklemme
Batterie:	Micro (AAA) (nicht im Lieferumfang)
Ansteuerung:	Funkfernsteuerung
Reichweite:	Bis zu 20m
Trägerfrequenz:	433,920 MHz
Anschlüsse:	Signal über 2 x RJ-45 (W) Einbauversion Schraubklemme
Maße:	Länge: 9 cm Breite: 9 cm Höhe: 2,4 cm
Gewicht:	0,29 kg
Fernbedienung	
Maße:	Höhe: 2,2 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.