

EUROLITE Farbwechslerset + PAR-36 Pinspot

Die Grundausstattung

Art.-Nr.: 50800530

GTIN: 4026397382242



Listenpreis: 59.38 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Farbrad mit Motor für T-36
- Spot und Motor sind mit Netzkabel und Netzstecker ausgeführt
- Der Einsatz alternativer Leuchtmittel mit anderen Abstrahlwinkeln (Flood) ist möglich

Farbrad

- Farbrad mit rot, grün, gelb, blau

Leuchtmittel

- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Scheinwerfer

- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel

Farbrad-Motor

- Ansteuerbar über plug and play

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Leuchtmittel, 1 x Farbrad-Motor, 2 x Mutter, 1 x Farbrad, 1 x Fangseil, 1 x Kettenglied, 1 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397382242

Gewicht: 1,80 kg

Länge: 0,24 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,25 m

Technische Daten:

Gewicht: 1,55 kg

Farbrad

Farberzeugung: Farbrad mit rot, grün, gelb, blau

Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø8mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 2 mm Durchmesser: Ø 23 cm
Leuchtmittel	
Betriebsspannung:	6,4 V
Nennleistung:	30 W
Sockel/Fassung:	G-53 STC
Lampenart:	Halogenlampe; Klarglaslampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar Heißzündfähig
Lichtfarbe:	Warmweiß WW <3300 K
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6°
Farbwiedergabeindex (CRI):	99 Ra
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Scheinwerfer	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 30 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Passendes Leuchtmittel:	Max. 6,4 V/30 W PAR-36 G-53 STC
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Sockel/Fassung:	Drähte
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Ausgang:	6.4V AC;
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 15,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	1 kg
Farbrad-Motor	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	4 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F

Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Drehzahl:	2,5 U/min
Ansteuerung:	Plug and play
Maximale Last:	1 kg
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 10 cm Höhe: 7,5 cm
Gewicht:	300 g
Lampenklemmring	
Material:	Metall
Farbe:	Silber