

EUROLITE LED MFX-1 Strahleneffekt

Kleiner Moving-Effekt mit 3 Linsen in RGBW und endloser Tilt-Bewegung

Art.-Nr.: 50944301

GTIN: 4026397571493



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Mit Infinity-Funktion für endlose TILT-Bewegung
- Ausgestattet mit drei 10-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Enger Abstrahlwinkel
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Auto Modus, Musiksteuerung, Farbvoreinstellungen, Master-/Slave-Funktion, interne Programme
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 3 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397571493

Gewicht: 2,80 kg

Länge: 0,35 m

Breite: 0,20 m

Höhe: 0,26 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	16
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Grün (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blau (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Kaltweiß (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 18,9 cm Tiefe: 14,9 cm Höhe: 29,3 cm
Gewicht:	2,28 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte