

EUROLITE LED FL-1300 Flamelight mit DMX

DMX-steuerbarer Flammeneffekt mit RGB-LEDs, Flammenhöhe 150 cm

Art.-Nr.: 51114411

GTIN: 4026397625806



Listenpreis: 379.61 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

DMX-steuerbarer Flammeneffekt mit RGB-LEDs, Flammenhöhe 150 cm

Das EUROLITE FL-1300 Flamelight zaubert dekorative Lichteffekte auf Ihre Bühne. Durch die 24 je 3 Watt starken RGB-LEDs entsteht ein realistischer Effekt, den Sie auch für Ihre Ausstellung oder für andere Dekorations-Möglichkeiten einsetzen können.

Die gesamte Flammenhöhe des robusten Flamelights FL-1300 beträgt 150 cm. Bedienen können Sie das FL-1300 im Standalone-Modus oder wahlweise per DMX. Die komfortable Adressierung und weitere Einstellungen erfolgen über eine integrierte Steuereinheit mit LED-Anzeige und vier Bedientasten. Natürlich können Sie das Gerät auch mit der mitgelieferten Funk-Fernbedienung bequem fernsteuern.

Das Flamelight verfügt über verschiedene Funktionen. Dazu zählen: Dimmer, Auto Modi und Geschwindigkeitseinstellungen.

Eine Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker ist im Lieferumfang enthalten.

Features:

- Unglaublich realistischer Effekt
- Flammenhöhe: 150 cm
- Robuste Ausführung
- Zwei Gebläse
- 24 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625806

Gewicht: 9,25 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.38 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Restaurants, Bars und Hotels

- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flammtuch, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
LED:	24 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall
Maße:	Breite: 52,5 cm Tiefe: 23,8 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	8,45 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 4 (laute Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Flammtuch	
Farbe:	Weiß
Maße:	Höhe: 1,4 m
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12 V AR23 Zink-Luft eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte