EUROLITE NB-150 ICE Bodennebler

Einfaches Bodennebelgerät mit 1500 W, Fernbedienung, Eiswürfelkühlung

Art.-Nr.: 51701983

GTIN: 4026397638608

Listenpreis: 629.51 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Einfaches Bodennebelgerät mit 1500 W, Fernbedienung, Eiswürfelkühlung

Der EUROLITE NB-150 ICE Bodennebler erzeugt große Mengen tief liegenden Bodennebel. Er ist für Bühnen und Diskotheken optimal geeignet. Punkten kann der NB-150 ICE mit seiner kurzen Aufwärmzeit und seinem niedrigen Fluidverbrauch. Er funktioniert mit herkömmlichem Nebelfluid und Eiswürfelkühlung.

Um 25 Minuten Dauernebel bei vollem Ausstoß zu erhalten, müssen Sie den Bodennebler mit vier Kilogramm Eiswürfeln befüllen. Sie können den NB-150 ICE ganz einfach über die Ablassvorrichtung entleeren und reinigen. Der Tank ist herausnehmbar.

Die Auslösung des Nebeleffekts erfolgt per DMX oder über das integrierte Steuermodul mit LCD-Anzeige.
Alternativ können Sie den Bodennebler ganz einfach mit der kabelgebundenen Fernsteuerung ansteuern.
Die Temperatur können Sie mit dem Thermoschalter einfach regeln. Intervalle, Dauer und Nebelmenge sind ebenfalls - je nach Ihren Bedürfnissen - variabel einstellbar.

Das stabile Metallgehäuse ist mit Tragegriffen und Transportrollen ausgestattet.

Features:

- Niedriger Fluidverbrauch
- 4 kg Eiswürfel ermöglichen 25 Minuten Dauernebel bei vollem Ausstoß
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Ablassvorrichtung für einfache Entleerung und Reinigung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397638608
Gewicht: 22,20 kg
Länge: 0.75 m
Breite: 0.47 m
Höhe: 0.46 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 5-polige XLR-Anschlüsse zum Zusammenschalten und synchronen Steuern von mehreren Geräten
- Stabiles Metallgehäuse
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 5 m
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; kabelgebundene Fernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Einfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Behälter, 1 x Filter

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1500 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	2,5 m
Aufwärmzeit:	Ca. 4 min
Ausstoßweite:	Ca. 5 m
Tankinhalt:	2 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 25 ml/min
Eisfach:	4 kg
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; kabelgebundene Fernsteuerung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Gehäusefarbe:	Silber
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Schutzschaltung:	Überhitzung
Maße:	Breite: 36 cm Tiefe: 68 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	19,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.