

## EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO

Extrem leistungsstarker Bodennebler im Touringcase mit Ultraschalltechnik

Art.-Nr.: 51702062

GTIN: 4026397673197



### Beschreibung:

Die WLF-2500 Bodennebelmaschine erzeugt gewaltige Mengen tiefliegenden Nebels für Bühnen- und Theaterproduktionen, Filmsets sowie große Clubs und Diskotheken. Die Maschine zerstäubt dazu Leitungswasser und herkömmliches Nebelfluid per Ultraschall. Feiner Bodennebel entsteht, ohne dass schädliches CO<sub>2</sub> oder Trockeneis als kühlende Komponente benötigt wird. Dadurch sind die Betriebskosten gering und das Gerät ist umweltfreundlich und unbedenklich in der Nutzung.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397673197

### Features:

- Das Wasser wird per Ultraschall zerstäubt und mit den Nebelfluidpartikeln vermischt
- Ultraschallzerstäuber abschaltbar für den Betrieb als reine Verdampfernebelmaschine
- Fest im Flightcase auf Rollen verbaut
- 2 flexible Nebelschläuche mit Schnellkupplungen
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Sehr niedriger Fluidverbrauch
- Ablassvorrichtung für einfache Entleerung und Reinigung
- Für den besten Effekt das Nebelfluid Typ Eurolite DSA einsetzen
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Große Tankkapazität
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; Timer
- Einfarbiges LCD Display

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Große Tankkapazität
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; Timer
- Einfarbiges LCD Display
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)
- Adapter**
- Robuster Tragegriff

Technische Daten:

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:         | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                     |
| Gesamtanschlusswert:     | 2500 W                                                                                                              |
| Schutzart:               | IP20                                                                                                                |
| Stromanschluss:          | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufwärmzeit:             | Ca. 3 min                                                                                                           |
| Ausstoßweite:            | Ca. 2,5 m                                                                                                           |
| Tankinhalt:              | 1,8 l Nebelfluid auf Wasserbasis<br>herausnehmbarer Tank<br><br>18 l Wasser herausnehmbarer Tank                    |
| Fluidverbrauch:          | Ca. 17 ml/min                                                                                                       |
| DMX-Kanäle:              | 1                                                                                                                   |
| Ansteuerung:             | DMX; Funkfernsteuerung; Timer                                                                                       |
| Trägerfrequenz:          | 433 MHz                                                                                                             |
| Gehäusefarbe:            | Schwarz                                                                                                             |
| Displaytyp:              | Einfarbiges LCD Display                                                                                             |
| Farbe:                   | Schwarz                                                                                                             |
| Maße:                    | Breite: 61 cm<br>Tiefe: 80 cm<br>Höhe: 60 cm                                                                        |
| Gewicht:                 | 55,05 kg                                                                                                            |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                        |

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                     |
| Gesamtanschlusswert: | 2500 W                                                                                                              |
| Schutzart:           | IP20                                                                                                                |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufwärmzeit:         | Ca. 3 min                                                                                                           |

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Ausstoßweite:    | Ca. 2,5 m                                                  |
| Tankinhalt:      | 1,8 l Nebelfluid auf Wasserbasis<br>18 l Wasser            |
| Fluidverbrauch:  | Ca. 17 ml/min                                              |
| DMX-Kanäle:      | 1                                                          |
| DMX-Eingang:     | 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang:     | 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung:     | DMX; Funkfernsteuerung; Timer                              |
| Trägerfrequenz:  | 433 MHz                                                    |
| Gehäusefarbe:    | Schwarz                                                    |
| Displaytyp:      | Einfarbiges LCD Display                                    |
| Schutzschaltung: | Fluidmangel                                                |
| Farbe:           | Schwarz                                                    |
| Maße:            | Breite: 61 cm<br>Tiefe: 80 cm<br>Höhe: 60 cm               |
| Gewicht:         | 49,55 kg                                                   |
| Batterie:        | 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut                          |

#### **EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)**

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Gewicht:      | 4,50 kg                                       |
| Gehäusefarbe: | Schwarz                                       |
| Tragegriff:   | 1 Stück                                       |
| Maße:         | Länge: 32 cm<br>Breite: 35 cm<br>Tiefe: 19 cm |
| Gewicht:      | 1,83 kg                                       |
| Farbe:        | Schwarz                                       |
| Maße:         | Länge: 300 cm<br>Durchmesser: Ø 12 cm         |
| Gewicht:      | 0,48 kg                                       |

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)**

1 x Gerät  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Konformitätserklärung  
 2 x Behälter  
 2 x Filter  
 1 x Batterie

##### **1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)**

2 x Adapter  
 2 x Schlauch  
 4 x Befestigungsmaterial