ANTARI F-1 Fazer

Geräuscharme Dunstnebelmaschine mit 700 W und optionaler Funksteuerung

Art.-Nr.: 51702678

GTIN: 4026397546286

Listenpreis: 1034.11 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Geräuscharme Dunstnebelmaschine basierend auf der X-310, mit neuer Technologie und intelligenter Ausstattung der F-Serie
- Optimiertes Pumpensystem liefert feinen, transparenten Nebel bei niedrigen Nebelflüssigkeitsverbrauch
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Selbstreinigungsfunktion
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß mit einstellbarer Ausstoßmenge oder manuelle Auslösung mit maximaler Ausstoßmenge
- Synchrone Steuerung von Lüfter und Nebelmenge möglich
- Stabiles Metallgehäuse
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 4 m
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung nachrüstbar; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Timer
- LCD Display
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Behälter, 1 x Filter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397546286

Gewicht: 16,40 kg

Länge: 0.71 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.43 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	740 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 4 min
Ausstoßweite:	Ca. 4 m
Tankinhalt:	2,7 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 8,5 ml/min
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung nachrüstbar; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Timer
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 27,5 cm Tiefe: 60,8 cm Höhe: 28,6 cm
Gewicht:	14,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.