

EUROLITE LED Laser Slim FX Spot

Flacher PAR-Scheinwerfer mit zusätzlichem RG-Laser (2M) und Strobe

Art.-Nr.: 51741074

GTIN: 4026397620801



Features:

- 6 leistungsstarke 4-W-LEDs (4in1) für RGBW-Wash-Effekte
- 12 kaltweiße SMD-LEDs (0,5 W) für schnelle, dynamische Strobe-Effekte
- 2 Laserdioden projizieren tausende rote und grüne Laserstrahlen
- Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Scheinwerfer, Laser und Stroboskop individuell steuerbar
- Geräuschloser Betrieb
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- 7 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 20 Farben
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 2, 3, 4, 6, 10, oder 14 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 12 LEDs 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
- 6 LEDs 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain

Logistic

EAN / GTIN: 4026397620801

Gewicht: 2,07 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.16 m

- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW) 6 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Grün (G) 50 mW 532nm Rot (R) 100 mW 650nm
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 6; 10; 14
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 26,5 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	1,73 kg
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LEDs:	
Wash-Effekt:	6 x RGBW (4in1), je 4 W
Strobe-Effekt:	12 x Weiß, je 0,5 W
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Fernbedienung