# LASERWORLD tarm BLAZE Moving Head

Wetterfester Moving-Head mit Weißlicht-Laser

**Art.-Nr.: 51743310**

GTIN: 7640144990886

## Listenpreis: 5591.81 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 6-fach Linear rotierend; Prisma 16-fach rotierend; Frostfilter rotierend; Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch
- Pulsweitenmodulation; Dimmer elektronisch
- Beam-Effekt; Spot-Effekt
- CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Farbrad mit 19 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter<BR>Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 19 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Glasgobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Laserklasse 1 <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio; sACN; RDM; Art-Net; DMX
- DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Für den Außenbereich geeignet IP66

  **Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

## Logistic

EAN / GTIN: 7640144990886

Gewicht: 48,00 kg

Länge: 0.84 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 0.48 m

Sperrgut

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 240 W |
| Schutzart: | IP66 |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | 1 x IP T-Con (W) Einbauversion |
| Max. Kippbewegung TILT: | 270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) |
| Ausstattung: | Prisma 6-fach Linear rotierend; Prisma 16-fach rotierend; Frostfilter rotierend; Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch |
| Farberzeugung: | CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 19 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter<br>Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen |
| Gobos: | Goborad mit statischen Gobos, 19 Gobos und offen<br>Shake-Effekt<br>Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Glasgobos und offen<br>Shake-Effekt |
| Laserklasse: | 1 |
| DMX-Kanäle: | 19; 23; 27 |
| DMX-Eingang: | 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Ansteuerung: | CRMX by LumenRadio; sACN; RDM; Art-Net; DMX |
| DMX Ausfallmodus: | Hold; Blackout |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| USB-Anschluss: | 1 x Typ C |
| Maße: | Länge: 38,1 cm<br>Breite: 28,0 cm<br>Höhe: 66,5 cm |
| Gewicht: | 24,00 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.