eurolite®

EUROLITE LED TMH-41 Hypno Moving-Head Spot

Eng abstrahlendes Spotlight mit 3 Hypno-Ringen, 30-W LED, Gobo- und Farbrad

Art.-Nr.: 51785895

GTIN: 4026397592764

Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- 76 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Segmente einzeln ansteuerbar
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) Farbrad
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 210° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540°und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Farbrad mit 9 dichroitischen Farben und offen
- Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Hold; sound; Auto; Null-Wert)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4,7°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397592764

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.34 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel, 2 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	76 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 1 x 30 W COB (Chip-on-board) Farbrad
Max. Kippbewegung TILT:	210° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 25 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad mit 9 dichroitischen Farben und offen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	12; 23
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX Ausfallmodus:	Hold; sound; Auto; Null-Wert
Abstrahlwinkel:	4,7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4,7°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	5,68 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.