

EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom

Washlight mit 19 x 15-Watt-LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 51785915

GTIN: 4026397664591



Listenpreis: 760.41 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 19 leistungsstarke LEDs 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
3 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 40°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397664591

Gewicht: 9,40 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.40 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	225 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	16; 24
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregt im Kopf Lüfter in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	1° - 40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 40°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx Eng grün (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx Eng blau (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx Eng alle 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx Weit rot (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx Weit grün (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx Weit blau (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx Weit alle 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 30,5 cm Tiefe: 20,0 cm Höhe: 40,0 cm

Gewicht:	8,62 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte