

## EUROLITE LED TMH-W555 Moving-Head Wash Zoom

Art.-Nr.: 51785920

Washlight mit 37 lichtstarken 15-W-RGBW-LEDs, Zoom, Makros, Mustern und Farbtemperatureinstellung GTIN: 4026397693706



### Features:

- 37 LEDs 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)<BR> Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 205° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Muster animiert; Pulseffekt einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Programmwahl
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 38°
- Variable Farbtemperatur 2500 K - 10000 K
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397693706  
Gewicht: 15,80 kg  
Länge: 0.47 m  
Breite: 0.36 m  
Höhe: 0.47 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	490 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	37 x 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	205° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	1 - 21 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	24; 36; 48
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt im Kopf Lüfter in der Base
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Abstrahlwinkel:	1° - 38°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 38°
Farbtemperatur:	2500K - 10000K einstellbar
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 14703 lx, 3m: 6338 lx, 6m: 1581 lx Eng grün (G) 1m: 36582 lx, 3m: 14313 lx, 6m: 3581 lx Eng blau (B) 1m: 4622 lx, 3m: 2444 lx, 6m: 666 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 47065 lx, 3m: 15572 lx, 6m: 3872 lx Eng alle 3m: 35914 lx, 6m: 9025 lx Weit rot (R) 1m: 4769 lx, 3m: 624 lx, 6m: 165 lx Weit grün (G) 1m: 10949 lx, 3m: 1431 lx, 6m: 386 lx Weit blau (B) 1m: 2021 lx, 3m: 274 lx, 6m: 77 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 11357 lx, 3m: 1505 lx, 6m: 397 lx

Weit alle 1m: 27092 lx, 3m: 3575 lx, 6m: 956 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 39,0 cm Tiefe: 26,5 cm Höhe: 47,5 cm
Gewicht:	14,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Lieferumfang:**

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Omega-Bügel