

## EUROLITE LED TMH-W400 Moving-Head Wash Zoom

Lichtstarkes Washlight mit 400-W-COB-LED und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 51785930

GTIN: 4026397700138



### Features:

- 1 LED 400 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 230° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397700138

Gewicht: 11,40 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.37 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	360 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 400 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	230° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0,7 - 30 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	13
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	13500 Hz
Abstrahlwinkel:	9° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	16 - 48°
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 14250 lx, 3m: 2003 lx, 6m: 470 lx Eng grün (G) 1m: 36558 lx, 3m: 4533 lx, 6m: 1085 lx Eng blau (B) 1m: 4869 lx, 3m: 959 lx, 6m: 235 lx Eng warmweiß (WW) 1m: 33844 lx, 3m: 3508 lx, 6m: 837 lx Eng alle 1m: 75609 lx, 3m: 9660 lx, 6m: 2293 lx Weit rot (R) 1m: 2821 lx, 3m: 359 lx, 6m: 97 lx Weit grün (G) 1m: 6107 lx, 3m: 809 lx, 6m: 227 lx Weit blau (B) 1m: 1410 lx, 3m: 188 lx, 6m: 53 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 5425 lx, 3m: 706 lx, 6m: 195 lx Weit alle 1m: 13817 lx, 3m: 1798 lx, 6m: 495 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 30,0 cm Tiefe: 23,0 cm Höhe: 45,0 cm

Gewicht:	10,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Omega-Bügel