

## EUROLITE LED TMH FE-1000 Flowereffekt

RGBW-Moving-Head-Flower mit Spiegeln und 10-W-LEDs

Art.-Nr.: 51785951

GTIN: 4026397513493



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 4 x 10-W-LED: 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau und 1 x weiß
- Hinter 6 Linsen sind die LEDs und 3 Spiegel angeordnet
- 7 oder 9 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Auto Modus, Musiksteuerung, Farbvoreinstellungen, Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master-/Slave-Funktion, rotierende Spiegel
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 240° TILT
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (siehe Zubehör) vorhanden
- Control-Board mit 4-stelliger LED-Anzeige und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Schaltzerteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397513493

Gewicht: 9,90 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.27 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55,00 W
Maße:	Breite: 34,1 cm Tiefe: 17,9 cm Höhe: 42,6 cm
Anzahl der DMX Steuerkanäle:	7/9
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
QuickDMX-Anschluss:	5-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	18 Hz
LED-Anzahl:	4
LED-Typ:	10 W
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	240°
Maße (TxBxH):	179 x 341 x 426 mm
Gewicht:	8 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte