

## EUROLITE LED TMH FE-1200 Flowereffekt

RGBW-Moving-Head-Flower mit großer Zoombewegung und 12 x 10-W-LED

Art.-Nr.: 51785955

GTIN: 4026397528732



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit zwölf 10-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Auto Modus, Musiksteuerung, Farbvoreinstellungen, Strobe-Effekt, Master-/Slave-Funktion, interne Programme
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Zoom-Bewegung vom engen Einzelbeam bis zum raumfüllenden Effekt einstellbar
- Verschiedene Dimmergeschwindigkeiten (Sprungantwort) einstellbar
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und Folientastatur
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 12 leistungsstarke LEDs 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt; Beam-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397528732

Gewicht: 6,45 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.33 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	200° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	13
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	5,80 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte