

## EUROLITE LED TMH-13 Moving-Head Spot

Kompakter Moving-Head-Spot mit 10-W-LED, Gobos und Farbrad

Art.-Nr.: 51785972

GTIN: 4026397693508



**Listenpreis: 236.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- 1 leistungsstarke LED 10 W high-power
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrophon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fangseilöse, 2 x Schrauben

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397693508

Gewicht: 3,08 kg

Länge: 0.28 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.28 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 10 W high-power
Max. Kippbewegung TILT:	200° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
DMX-Kanäle:	9; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 3m: 342 lx, 6m: 86 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 16 cm Tiefe: 15,8 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	2,61 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte