

## EUROLITE LED TMH-19 Moving-Head Beam

Moving-Head Beam mit engem Abstrahlwinkel und 3-W-LEDs

Art.-Nr.: 51786051

GTIN: 4026397544534



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 19 x 3-W-LED (4 x rot, 5 x grün, 6 x blau und 4 x weiß)
- Kompaktes Leichtgewicht
- Enger Abstrahlwinkel
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Masterdimmer
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Internes Programm
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397544534

Gewicht: 4,45 kg

Länge: 0.28 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.40 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512

Projektion:	Flimmerfrei
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 712 lx, 6m: 246 lx Grün (G) 3m: 2199 lx, 6m: 568 lx Blau (B) 3m: 1283 lx, 6m: 324 lx Kaltweiß (CW) 3m: 1878 lx, 6m: 454 lx Alle 3m: 6365 lx, 6m: 1602 lx
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 27,5 cm
Gesamtanschlusswert:	60 W
DMX-Kanäle:	14
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	18 Hz
LED-Typ:	Cree 3-W
LED-Anzahl:	19
Max. Schwenkbewegung (PAN):	540°
Max. Kippbewegung (TILT):	200°
Abstrahlwinkel:	5°
Maße (L x B x H):	180 x 205 x 275 mm
Gewicht:	3,5 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte