

EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving-Head Spots

LED-Lichtanlage mit 4 individuell steuerbaren 30-W-Moving-Heads, Gobo- und Farbrad

Art.-Nr.: 51786055

GTIN: 4026397728958



Listenpreis: 950.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Stuereinheit und Stativhülse
- 4 leistungsstarke LEDs 30 W COB (Chip-on-board)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 180° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Farbrad
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; Beam-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen-
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen-
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Colorchief; Light´J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Mit Omega-Bügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397728958

Gewicht: 15,00 kg

Länge: 1,08 m

Breite: 0,34 m

Höhe: 0,26 m

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 2 x Fangseilöse

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 100 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 4 x 30 W COB (Chip-on-board) |
| Max. Kippbewegung TILT: | 180° Positionierung; exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° Positionierung; exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) |
| Blitzrate: | 2 - 14 Hz |
| Ausstattung: | Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Farbrad |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit |
| Gobos: | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt |
| DMX-Kanäle: | 3; 5; 9; 11; 17; 21; 30; 38 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Colorchief; Light`J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 11000 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 13° |
| Farbtemperatur: | 7300K |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 1m: 8899 lx, 3m: 856 lx, 6m: 205 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | 2x Omega-Bügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |

| | |
|----------------------------|---|
| Maße: | Breite: 100,0 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 28,0 cm |
| Gewicht: | 13,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |