

EUROLITE LED TMH-18 Moving-Head Beam

LED-Moving-Head Beam mit neun 15-W-LEDs

Art.-Nr.: 51786060

GTIN: 4026397561760



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Farbpresets
- Interne Programme
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Elektronischer Dimmer
- Control Board mit grafischer LCD-Anzeige und fünf Bedientasten zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse etc.
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 9 LEDs 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobos
- Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397561760

Gewicht: 6,10 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 125 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Gobos
DMX-Kanäle:	1; 16; 48
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light'J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	3°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 2324 lx, 6m: 592 lx Grün (G) 3m: 4210 lx, 6m: 1107 lx Blau (B) 3m: 1012 lx, 6m: 277 lx Kaltweiß (CW) 3m: 6714 lx, 6m: 1769 lx Alle 3m: 12524 lx, 6m: 3277 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 14,5 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 36 cm
Gewicht:	5,35 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang: