

EUROLITE LED TMH-S180 Moving-Head Spot

LED-Moving-Head Spot mit 200-W-LED, rotierenden Gobos, Farbrad, Prisma und QuickDMX-Buchse

Art.-Nr.: 51786086

GTIN: 4026397702521



Listenpreis: 950.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach rotierend; Fokus motorisch
- Dimmer elektronisch
- Strahlen-Effekt; Gobo-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397702521

Gewicht: 12,80 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	265 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	2 - 10 Hz
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach rotierend; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 23,5mm Imagedurchmesser 15mm Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	13; 15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2500 Hz
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 3m: 20700 lx, 6m: 5273 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 32,5 cm

Tiefe: 27,0 cm
Höhe: 45,5 cm

Gewicht: 11,35 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
