

## EUROLITE LED TMH-S200 Moving-Head Spot

LED-Moving-Head Spot mit Farbrad, statischem & rot. Goborad, Prisma, Frost, Fokus und Zoom

Art.-Nr.: 51786088

GTIN: 4026397677836



### Features:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 3-fach rotierend; Frostfilter; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Farbrad
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Farbrad mit 9 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Gobos austauschbar
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 22°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397677836

Gewicht: 16,30 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.42 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	250 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Prisma 3-fach rotierend; Frostfilter; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 9 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 19,5mm Imagedurchmesser 15mm Shake-Effekt Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Gobos austauschbar
DMX-Kanäle:	17
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8° - 22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 22°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng kaltweiß (CW) 3m: 22622 lx, 6m: 6278 lx

Weit kaltweiß (CW) 1m: 31619 lx, 3m: 4309 lx,  
6m: 1112 lx

---

Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 30,5 cm Tiefe: 33,0 cm Höhe: 51,5 cm
Gewicht:	14,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **Lieferumfang:**

---

1 x Movinglight  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Omega-Bügel