

EUROLITE LED TSL-1000 Scan

Scanner mit 100-W-LED, rotierenden Gobos, 3-Facetten-Prisma, Farbrad und Motorfokus

Art.-Nr.: 51786122

GTIN: 4026397675320



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Eine leistungsstarke 100-W-COB-LED in kaltweiß
- Positionierung innerhalb 160° PAN und 50° TILT
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- 3-Facetten-Prisma
- Gobotausch möglich
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Motorischer Fokus
- Elektronischer Dimmer (0-100%) (0-100%) (0-100%) (0-100%) (0-100%)
- Enger Abstrahlwinkel von 20°
- Bedienfeld mit OLED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Zusätzliche GummifüÙe schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fokus motorisch; Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrophon
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397675320

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.23 m

- OLED Display
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fangseilöse

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	50° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	160° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	1 - 25 Hz
Ausstattung:	Fokus motorisch; Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	10; 15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Farbtemperatur:	8000K
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 35679 lx, 3m: 4265 lx, 6m: 1055 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Breite: 25,1 cm Tiefe: 14,1 cm Höhe: 37,7 cm
Gewicht:	5,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
