

EUROLITE LED Twin Scan Bar

LED Scan Bar mit 2 vollwertigen Scannern, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51786200

GTIN: 4026397708127



Features:

- 2 LEDs 37,5 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
 Movinglights einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb
- Goborad mit statischen Gobos; Farbrad
- Farbwahl; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
- 16 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397708127

Gewicht: 6,85 kg

Länge: 0.66 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x 37,5 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
DMX-Kanäle:	2; 5; 7; 8; 14
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Farbtemperatur:	8500K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel Ø 35mm
Displaytyp:	Mehrfarbiges OLED Display
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	6,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Tasche