

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Verfolger mit kaltweißer 600-W-LED für große Entfernungen, Zoom, DMX

Art.-Nr.: 51787330

GTIN: 4026397625066



Listenpreis: 3568.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
- 1 leistungsstarke LED 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 13°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 50 bis zu 100 Metern
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625066

Gewicht: 22,50 kg

Länge: 1,19 m

Breite: 0,38 m

Höhe: 0,40 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 640 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:	6500K
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	7° - 13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 13°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Anwendungsbereich:	50m - 100m
Maße:	Länge: 1,05 m Breite: 23 cm Höhe: 34 cm
Gewicht:	18,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte