

EUROLITE LED SL-1000 MFZ DMX Search Light inkl. Flight Case

Motorischer DMX-Verfolger mit kaltweißer 1000-W-LED, Zoom & Fokus für große Entfernungen

Art.-Nr.: 51787336

GTIN: 4026397727289



Listenpreis: 8328.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
- 1 leistungsstarke LED 1000 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Farbrad; Iris stufenlos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 7°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges LCD Display
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 75 bis zu 200 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Gobohalter, 1 x Case, 1 x XLR Kabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397727289

Gewicht: 83,24 kg

Länge: 1.31 m

Breite: 0.64 m

Höhe: 0.73 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1000 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 8 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 1000 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Farbrad; Iris stufenlos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
Abstrahlwinkel:	2° - 7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	2 - 7°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Anwendungsbereich:	75m - 200m
Maße:	Länge: 1,13 m Breite: 32,0 cm Höhe: 46,0 cm
Gewicht:	82,65 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Scheinwerfer	
Gewicht:	34 kg
Gobohalter	
Gobos:	Außendurchmesser 39,8mm Imagedurchmesser 23,5mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte