

# **EUROLITE LED IP LP-7 Logo-Projektor**

Wetterfester (IP54), einfacher Logoprojektor mit 6 Motiven

Art.-Nr.: 51799331 GTIN: 4026397608151











Listenpreis: 71.28 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Logo-Projektor in kleiner Bauart, zur Projektion eines gewünschten Motivs oder Werbelogos
- 6 Gobos, mit Motiven für Ostern, Weihnachten, Halloween, Neujahr, Hochzeit und Geburtstag, werden mitgeliefert
- Einfaches Wechseln der Gobo-Folie
- Gobos können sehr leicht selber gefertigt werden (etwa mit einer Folie)
- 6-Stunden- oder 12-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
- Robustes Kunststoffgehäuse
- 1 leistungsstarke LED 7 W high-power kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
- Gobo-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Timer; Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Geschenkideen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih; Werbung/Schaufenster
- Sehr leiser Betrieb; Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 6 x Gobos, 3 x Rändelschraube, 1 x Erdspieß, 1 x Halter, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397608151

Gewicht: 1,01 kg Länge: 0.26 m Breite: 0.18 m Höhe: 0.13 m

## **Technische Daten:**

Stromversorgung:	12V DC
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP54
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil
Kabellänge:	Ca. 2,8 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 7 W high-power kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
Drehzahl:	0 U/min - 2 U/min , 360 ° vorwärts
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
Gobos:	Außendurchmesser 35mm
	Imagedurchmesser 26mm
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Timer; Stand-alone
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Farbtemperatur:	6500K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 13,6 cm
	Tiefe: 17,1 cm
	Höhe: 17,7 cm
Gewicht:	0,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen); klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Externes Netzteil	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP44
Ausgang:	12 V DC; 1 A; 12 W
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø6mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Erdspieß	
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Halter	
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

erwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte