

FUTURELIGHT LED IP WL-18 Spot

Vielseitiger LED Architektur-Scheinwerfer mit 3-W-TCLs

Art.-Nr.: 51833555

GTIN: 4026397455540



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 3, 4, 5 oder 9 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Ausgestattet mit 18 x 3in1-Tricolor-LED in den Farben Rot, Grün und Blau
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter
- Präzisions Druckguss-Gehäuse aus Aluminium
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Funktionen: stufenlose RGB-Farbmischung, feste Farben, programmierte Farbtemperaturwerte, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Verschiedene Dimmerkurven einstellbar
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige mit vierstelliger 14-Segmentanzeige
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397455540

Gewicht: 5,25 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 60,00 W

Schutzart: IP65

Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 36 cm
Abstrahlwinkel:	20°
LED-Anzahl:	18
LED-Typ:	3-W-TCL
DMX-Kanäle:	3/4/5/9
DMX-Anschluss:	3-pol Schraubsteckverbinder
Blitzrate:	30 Hz
Maße (L x B x H):	125 x 215 x 360 mm
Gewicht:	4,2 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte