

## FUTURELIGHT ODD-XL Outdoor Dome

Der perfekte Schutz

Art.-Nr.: 51837240

GTIN: 4026397250954



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Let's go outside! Sie wollen Moving-Heads im Außenbereich einsetzen und vor Wiedereinflüssen schützen? Dann empfiehlt sich der Einsatz eines ODD. Der Outdoor Dome hat eine Metallbase, auf die beispielsweise ein Moving-Head gestellt wird. Anschließend wird eine sich selbstaufblasende Kunststoffhaube über das zu schützende Gerät gestülpt. Diese hält Spritzwasser fern und ist zudem noch UV-beständig, das heißt, sie verfärbt sich nicht und lässt die Lichtstrahlen unverändert nach außen dringen. Zudem kann der ODD auch kopfüber montiert werden, dafür sind externe Luftschläuche beige packt, damit die Lüfter nicht mit Wasser voll laufen. Dem Lichtvergnügen im Außenbereich steht also nichts mehr im Wege.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397250954

Gewicht: 45,20 kg

Länge: 1.00 m

Breite: 0.87 m

Höhe: 0.28 m

Sperrgut

### Features:

- Wetterschutzgehäuse für Moving-Heads, Scanner, Lichteffekte etc.
- Das zu schützende Gerät wird einfach in den ODD gestellt bzw. über den Hängebügel montiert
- Anwendung freistehend oder über Omega-Clamps im Truss
- Überkopfmontage über Befestigungsbügel und Zuluftschläuche
- Selbstaufblasbare Schutzhülle
- Unsichtbar da durchsichtig
- Spritzwassergeschützte Konstruktion für den Außeneinsatz
- Mit integriertem Drucksensor zur automatischen Abschaltung beim Zusammenfallen der Schutzhülle

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

|  |  |
|--|--|
| Gesamtanschlusswert:                           | 2200 W   |
| Schutzart:                                     | IP44   |
| Ausgangsstrom:                                 | Max. 8,7 A                                     |
| Maße:  | Breite: 88 cm<br>Tiefe: 80 cm<br>Höhe: 22,5 cm |
| Gewicht:                                       | 40,40 kg                                       |
| Max. Gesamtleistung (Schutzkontakt-Steckdose): | 2000 W   |
| Max. Gesamtstrom (Schutzkontakt-Steckdose):    | 8,7 A  |
| DMX-Anschluss:                                 | 3-pol XLR                                      |
| Maße (L x B x H):                              | 880 x 800 x 225 mm                             |
| Höhe mit aufgeblasener Hülle:                  | 1400 mm  |
| Max. Zugbelastung:                             | 60 kg  |
| Max. Druckbelastung:                           | 60 kg  |