


FUTURELIGHT PHS-200 PRO-Head Spot

Mini-Moving-Head

Art.-Nr.: 51838165

GTIN: 4026397125467



Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 48 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 8 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- 9 dichroitische Farben plus weiß
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo-Rad mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Manueller Fokus
- Strobe-Effekt mit 1-10 Blitzen pro Sekunde
- Positionierung innerhalb 360° Pan und 265° Tilt
- Lichtstrahl mit 13° Abstrahlwinkel
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse, Programm, Reset, Lampenschaltung
- Für MSD/HSD 250 oder MSD 250/2 Lampe
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397125467

Gewicht: 19,85 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.45 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 400,00 W |
| DMX-Kanäle: | 8 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Blitzrate: | 10 Hz |
| Farbrad: | 9 dichroitische Farben und offen |
| Rotierendes Goborad: | 7 Gobos und offen |
| Außendurchmesser der Gobos: | 25 mm |
| Imagedurchmesser der Gobos: | 20 mm |
| Max. Schwenkbewegung (Pan) 360°: | in 2,0 s |
| Max. Kippbewegung (Tilt) 265°: | in 1,5 s |
| Länge der Grundfläche: | 380 mm |
| Breite des Projektorarms: | 330 mm |
| Höhe (Kopf horizontal): | 450 mm |
| Gewicht: | 15 kg |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:
