

## FUTURELIGHT IP PLH-420 Moving-Head Spot/Beam

Wetterfester Beam-/Spot-Moving-Head (IP65) mit 420-W-Entladungslampe & CRMX-Funkempfänger

Art.-Nr.: 51838800

GTIN: 4026397704952



### Features:

- Leuchtmittel: USHIO NSL 421 Entladungslampe (2000 Std.)
- Bidirektional rotierendes 6-fach-linear-Prisma und 8-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit, kombinierbar für Multifacetten-Effekte
- Leuchtmittel bereits ab Werk installiert und justiert
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 265° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 8-fach; Prisma 6-fach Linear; Frostfilter stufenlos; Zoom motorisch; Fokus motorisch
- Szenen benutzerdefiniert
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 13 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 9 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 25°
- Mit Bügel mit anklappbaren Haken
- Mehrfarbiges LCD Display,<BR>mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397704952

Gewicht: 44,25 kg

Länge: 0.87 m

Breite: 0.56 m

Höhe: 0.47 m

Sperrgut

## Technische Daten:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:        | 420 W  |
| Schutzart:                  | IP65   |
| Schutzklasse:               | SK I   |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert)   |
| Sicherung:                  | 5 x 20 mm, T 5 A   |
| Lampenart:                  | Entladungslampe  |
| Max. Kippbewegung TILT:     | 265° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)  |
| Max. Schwenkbewegung PAN:   | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)  |
| Ausstattung:                | Prisma 8-fach; Prisma 6-fach Linear; Frostfilter<br>stufenlos; Zoom motorisch; Fokus motorisch   |
| Farberzeugung:              | Farbrad mit 13 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit<br>variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen  |
| Gobos:                      | Goborad mit rotierenden Gobos, 9 Gobos und<br>offen<br>Außendurchmesser 15,9mm<br>Imagedurchmesser 12mm<br>Shake-Effekt<br>Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und<br>offen<br>Shake-Effekt |
| DMX-Kanäle:                 | 23   |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP   |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP   |
| Kühlung:                    | Lüfter temperaturgeregelt  |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM;<br>CRM by LumenRadio; Art-Net; sACN;<br>Musiksteuerung über Mikrofon   |
| Fixtures vorhanden für:     | Light Captain  |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz  |
| Abstrahlwinkel:             | 1° - 25°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | Beam 1 - 14°<br>Spot 4 - 25°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | Spot 4 - 25°<br>Beam 1 - 14°   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:             | 2x Bügel mit anklappbaren Haken  |
| Displaytyp:                 | Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung<br>nachrüstbar  |
| Anschlüsse:                 | 2 x RJ-45 (W) Einbauversion  |
| Maße:                       | Breite: 45 cm<br>Tiefe: 35 cm  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | Höhe: 76 cm                                       |
| Gewicht:                 | 38,90 kg  |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 4 (laute Geräusche)                        |
| Spezialprodukt:          | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:        | Beleuchtung für Show-Effekte                      |

### **Lieferumfang:**

---

1 x Movinglight  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x XLR Kabel  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Halter