

FUTURELIGHT EYE-19 RGBW Zoom LED Moving-Head Wash

PRO Washlight mit RGBW-Farbmischung und sehr großem Zoombereich

Art.-Nr.: 51841311

GTIN: 4026397535631



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 19 x 15-W-Quadcolor-LED mit RGBW-Farben (Osram)
- Optionaler Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden
- Kompaktes Gehäuse
- 18, 19, 20 oder 98 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Masterdimmer
- Motorischer Zoom mit 2° - 50° Abstrahlwinkel
- Jede Farbe der 19 RGBW-LEDs lässt sich individuell schalten
- Farbpresets
- Programmierte Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Animierte und statische Makros
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset

Logistic

EAN / GTIN: 4026397535631

Gewicht: 15,70 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.35 m

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 19 leistungsstarke LEDs 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 50°

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Lieferumfang

- 1 x Gerät

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 300 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 19 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Max. Kippbewegung TILT: | 265° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Blitzrate: | 0 - 18 Hz |
| Ausstattung: | Zoom motorisch |
| DMX-Kanäle: | 18; 19; 20; 98 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | RDM; DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 2° - 50° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 2 - 28° |

| | |
|---------------------------------|--|
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 8 - 50° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 2953 lx, 6m: 899 lx Eng grün (G) 3m: 7390 lx, 6m: 2056 lx Eng blau (B) 3m: 1370 lx, 6m: 388 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 9604 lx, 6m: 2730 lx Eng alle 3m: 18774 lx, 6m: 5297 lx Weit rot (R) 3m: 195 lx, 6m: 60 lx Weit grün (G) 3m: 480 lx, 6m: 140 lx Weit blau (B) 3m: 92 lx, 6m: 27 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 599 lx, 6m: 177 lx Weit alle 3m: 1198 lx, 6m: 347 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 34,6 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 44,5 cm |
| Gewicht: | 13,35 kg |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 1,30 Wh |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |