

FUTURELIGHT EYE-190 Zoom LED Moving-Head Wash

Moving-Head Wash mit 10-W-4in1-LEDs

Art.-Nr.: 51841344

GTIN: 4026397474060



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 19 Quadcolor-LEDs in den Farben RGBW (Osram)
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- 20, 32 oder 42 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der Pan/Tilt-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- 19 LEDs in 3 LED-Gruppen separat steuerbar
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Motorischer Zoom mit 13°-27° Abstrahlwinkel
- Masterdimmer
- Farbpresets
- Farbmakros
- Chaser Muster
- Automatische Positionskorrektur
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc.
- Control-Board mit grafischem LCD-Display und Sensortastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset, Betriebsstundenzähler
- RDMX (Remote DMX Addressing): Einstellen der DMX-Startadresse über Controller möglich
- 7 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- 56 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397474060

Gewicht: 18,15 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.36 m

- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Lieferumfang

- 1 x Gerät

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	295,00 W
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 49,4 cm
Gerät	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V,
DMX-Kanäle:	20/32/42
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Drahtlose Signalübertragung:	2,4 GHz (ISM)
Blitzrate:	18 Hz
LED-Typ:	10-W-QCL
LED-Anzahl:	19
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	265°
Abstrahlwinkel:	13° - 27°
Gewicht:	15 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte