

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 5

Leiste mit eng abstrahlenden 5 x 15-W-RGBW-LED & Frostscheibe

Art.-Nr.: 51841358

GTIN: 4026397561081



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Für den Betrieb über geeignete Lichtsteuersoftware mit Art-Net-Unterstützung
- 5 leistungsstarke LEDs 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl
- Ansteuerbar über ArtNet; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4°
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Verleiher
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397561081

Gewicht: 7,20 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 100 W

Schutzart: IP20

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 5 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 18 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4; 6; 8; 20; 24 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: ArtNet 3 über 2x RJ-45 etherCON (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | ArtNet; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 4° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 4° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 7° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Maße: | Länge: 44 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 17,3 cm |
| Gewicht: | 6,15 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |