

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 10

Leiste mit eng abstrahlenden 10 x 15-W-RGBW-LED & Frostscheibe

Art.-Nr.: 51841359

GTIN: 4026397561098



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 10 leistungsstarken 4in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Besonders helle Leuchtkraft der LEDs
- Kollimator-Linsen für homogene, farbige Strahlen mit 4° Abstrahlwinkel
- Abnehmbarer Frostfilter
- 4, 6, 8, 40 oder 44 DMX-Kanäle wählbar
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Schnelle und einfache Ansteuerung per Art-Net
- Für den Betrieb über geeignete Lichtsteuersoftware mit Art-Net-Unterstützung
- Geschwindigkeit der Farbwechsel, Strobe-Effekt und Dimmer einstellbar
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- RGBW-Farbmischung
- Statische Farben
- Interne Programme
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Manuell-, musik-, DMX- oder ArtNet-gesteuerter Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Für großflächige Bühnenbilder in Hallen, an öffentlichen Plätzen, Bühnen und Clubs
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Arretiermöglichkeit am Montagebügel
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4-Knopf Bedienung
- EtherCon-Ein- und Ausgang
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397561098

Gewicht: 11,60 kg

Länge: 0,97 m

Breite: 0,24 m

Höhe: 0,27 m

- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 10 leistungsstarke LEDs 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über ArtNet; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4°

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	170 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	10 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 8; 40; 44
Ansteuerung:	ArtNet; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	4°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 88 cm Tiefe: 15,9 cm Höhe: 17,8 cm
Gewicht:	9,70 kg
Protokoll:	Art-Net 3
Signalanschluss:	2 x RJ45 (EtherCon)
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte