

## FUTURELIGHT OFL-72 W/A IP65

Vielseitiger LED Outdoor-Tageslichtfluter

Art.-Nr.: 51841382

GTIN: 4026397396034



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 2 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Bestückung mit 72 x 1-W-LEDs: 48 x weiß, 24 x amber
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 120 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Zur Fassadenbeleuchtung oder für großflächige Bühnenbilder
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Konvektionskühlung über Kühlrippen
- Farbtemperatur und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb möglich
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Control-Board mit LCD-Display
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397396034

Gewicht: 14,30 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.35 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 115,00 W

Schutzart: IP65

Maße: Breite: 20 cm

Tiefe: 34,5 cm  
Höhe: 38 cm

---

Abstrahlwinkel:	40°
LED-Anzahl:	72
DMX-Kanäle:	2/5
DMX-Anschluss:	5-pol Schraubsteckverbinder
Blitzrate:	18 Hz
Maße (L x B x H):	200 x 345 x 380 mm
Gewicht:	11 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

---