

## FUTURELIGHT DMB-100 LED Moving-Head

Art.-Nr.: 51841805

PRO Beam-Moving-Head mit 100-W-COB-LED, 1° Abstrahlwinkel, Gobo- und Farbrad, 2 Prismen und QuickDMX-Buchse



**Listenpreis: 1783.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Bidirektional rotierendes 6-fach-linear-Prisma und 8-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit, kombinierbar für Multifacetten-Effekte
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 230° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobo- und Farbrad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach; Prisma 6-fach Linear; Frostfilter; Fokus motorisch
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen-<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo- und Farbrad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen-<BR>Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display, <BR>mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- Pulsweitenmodulation variabel; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Szenen benutzerdefiniert; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397704693

Gewicht: 15,85 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.33 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 2 x Omega-Bügel

### Technische Daten:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:       | 150 W  |
| Schutzart:                 | IP20   |
| Schutzklasse:              | SK I   |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert)   |
| Stromausgang:              | IP T-Con (W)   |
| Sicherung:                 | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar  |
| Lampenart:                 | LED-Lampe  |
| LED:                       | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)  |
| Max. Kippbewegung TILT:    | 230° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)  |
| Max. Schwenkbewegung PAN:  | 540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)  |
| Blitzrate:                 | 1 - 16 Hz  |
| Ausstattung:               | Goborad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach;<br>Prisma 6-fach Linear; Frostfilter; Fokus motorisch   |
| Farberzeugung:             | Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit<br>variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen  |
| Gobos:                     | Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und<br>offen<br>Shake-Effekt  |
| DMX-Kanäle:                | 14; 16   |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>5-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>5-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                   | Lüfter temperaturgeregelt  |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; QuickDMX über USB<br>(optional); W-DMX by Wireless Solution über<br>USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB<br>(optional); RDM; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei:       | Light Captain  |
| Projektion:                | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:            | 1°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 1°   |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:            | 2x Omega-Bügel   |
| Displaytyp:                | Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung<br>nachrüstbar  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Transporthilfe:            | GummifüÙe  |
| MaÙe:                      | Breite: 33,0 cm<br>Tiefe: 31,0 cm<br>Höhe: 48,0 cm |
| Gewicht:                   | 13,90 kg   |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 2 (leichte Geräusche)                       |
| Rechtliche Spezifikationen |  |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                       |