

## FUTURELIGHT PRO Slim PAR-36 CW/WW

PRO Slimline LED-Spot mit 1-W-LEDs

Art.-Nr.: 51842525

GTIN: 4026397447194



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 36 x 1 W LED: 18 x warmweiß, 18 x kaltweiß
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln durch große Metallflügelschrauben
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter, besonders leise im Betrieb
- Funktionen: CW/WW-Farbmischung, 9 programmierte Farbtemperaturwerte, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- 2, 3, 4, 7 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige mit vierstelliger 14-Segmentanzeige
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- 36 leistungsstarke LEDs
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397447194

Gewicht: 3,70 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.20 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	45 W
LED:	36
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 10 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 29,5 cm
Gewicht:	3,20 kg
DMX-Kanäle:	2/3/4/7
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	1 W
LED-Anzahl:	36
Abstrahlwinkel:	18°
Maße (L x B x H):	100 x 255 x 295 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte