

## FUTURELIGHT PRO Slim PAR-6 COB RGB

PRO Slimline-LED-Spot mit 6 x 30-W-COB (RGB) ohne Lüfter

Art.-Nr.: 51842564

GTIN: 4026397651577



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 6 leistungsstarke 30-W-COB-LEDs (3in1)
  - Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
  - Kompaktes Design
  - Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
  - Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
  - Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
  - Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - 6 leistungsstarke LEDs 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
  - Stroboskop-Effekt
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
  - Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 36°
  - Mit Montagebügel
  - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397651577

Gewicht: 5,50 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.31 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	115 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	6 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	36°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	36°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	80°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 28,7 cm Tiefe: 12,6 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	5,07 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte