

FUTURELIGHT PRO Slim Strobe SMD 5630

PRO Slimline-LED-Strobe mit kaltweißen LEDs

Art.-Nr.: 51842700

GTIN: 4026397514995



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 324 SMD-5630-LEDs
- 1, 2, 5, 8 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Weiter Abstrahlwinkel
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln durch große Metallflügelschrauben
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter
- Helligkeit, Blitzfrequenz (1-30 Blitze/Sek.) und Blitzdauer regelbar
- Blindereffekt
- Interne Programme
- Spezialeffekte und Pixelmakros
- Dimmer
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Anzeige
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei

Logistic

EAN / GTIN: 4026397514995

Gewicht: 3,45 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.16 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Lampenart:	LED-Lampe
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 9,5 cm Höhe: 25,2 cm
Gewicht:	3,20 kg
DMX-Kanäle:	1/2/5/8/12
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Blitzfrequenz:	1-30 Hz
LED-Anzahl:	324
LED-Typ:	SMD 5630, 6500 K
Abstrahlwinkel:	120°
Maße (B x T x H):	230 x 95 x 252 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte